



**Binde meccaniche** con cremagliera e corpo mobile, pignoni e ingranaggi fucinati e stampati in acciaio di qualità. La dentatura della cremagliera è fresata.

MECCANICHE		BT 2,5	BT 5	BT 10	BT 16	BT 20
Portata	t	2,5	5	10	16	20
Rapporto		doppio	doppio	triplo	triplo	triplo
Alzata	mm	355	370	345	375	320
Sforzo alla manovella	Kg	38	55	54	73	80
Peso	Kg	14	22	38	65	90
Altezza binda chiusa	mm	745	780	780	900	960
Altezza min. piede d'appoggio	mm	75	90	85	150	125
Profondità piede d'appoggio	mm	61	77	80	90	85
Lunghezza braccio manovella	mm	250	300	300	400	400



**Binde idrauliche** a monoblocco con pompa incorporata. Piede girevole su 360°. Presa di carico a raso suolo, funzionamento anche in orizzontale, discesa controllata.

IDRAULICHE		5 T	10 T
Cap. sollevamento testa e piede	t	5	10
Corsa	mm	205	240
Corsa piede	mm	25+230	25+265
Corsa testa	mm	360+564	417+657
Peso apparecchio	Kg	18	25
Altezza totale	mm	360	417
Lunghezza totale	mm	540	540
Basamento	mm	130/210	130/210
Superficie testa	mm	80/80	80/80
Altezza piede	mm	25	25