

- Telai in profilati d'acciaio verniciatura a polvere con particolare trattamento per garantire durata e lucentezza.
- Piani di compensato
- Portata kg. 500
- Diametro ruote mm. 200 (2 ruote fisse e 2 ruote girevoli) solida gommatura a forte spessore
- Mozzi ruote su cuscinetti

ESECUZIONI PARTICOLARI

**con lunghezza,
larghezza, numero
dei ripiani a seconda
delle vostre esigenze**



Mod. 90 838



Mod. 90 836



Mod. 90 837

Fiancate e copertura superiore in rete da mm. 40x40x4 incassata nell'intelaiatura metallica

Pianale di base fisso - 4 pianali estraibili

Impugnatura tubolare per il trasporto

Il mod. 90 837 è munito di doppia porta incernierata e completa di serratura con chiusura a cilindro verticale.

Lunghezza mm. 1170 - Larghezza mm. 800

Altezza ripiani mm. 285/575/875/1175/1475

Distanza fra i piani mm. 280

Fiancate e copertura superiore in lamiera o alluminio.

Pianale di base fisso

4 pianali estraibili

Impugnatura tubolare per il trasporto.

Il mod. 90 839 è previsto con doppie porte incernierate al telaio e rivestite con foglio di alluminio spessore mm. 1,5. Serratura con chiusura a cilindro verticale. Dimensioni come per mod. 90 836 - 90 837



Mod. 90 839